

MinarcTig 250 MLP



VOORDELEN

- Licht gewicht en compact formaat zorgen voor meer reikwijdte
- Uitstekende ontsteking bij lage stroomsterkte
- Minilog en pulsfuncties verbeteren de lasproductiviteit
- Duidelijk parameterscherm
- Voor- en nagas-timer
- Stabiele gemakkelijk te richten boog vereenvoudigt het lassen.
- Slope in/out-timer
- Toortsschakelaarvergrendeling
- Pulsasoptie (MLP)
- Grote spanningsreserve verhoogt het gebruiksgemak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcTig 250 MLP

| | |
|----------------------------------|--|
| Productcode | MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4M – P0611TX MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8M – P0612TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 4M – P0613TX MinarcTig 250MLP, TX 225G 8M – P0614TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0615TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0616TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4M – P0617TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8M – P0618TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4M – P0634TX MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8M – P0635TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16M – P0669TX |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz | 400 V -20 tot +15% |
| Zekering (traag) | 10 A |
| Belastbaarheid (TIG) 30% ID | 250 A/20,1 V |
| Belastbaarheid (TIG) 100% ID | 160 A/16,4 V |
| Belastbaarheid (MMA) 35% ID | 220 A/28,8 V |
| Belastbaarheid (MMA) 100% ID | 150 A/26,0 V |
| Open spanning | 95 V (VRD 30 V) |
| Elektrodematen | 1,5-5,0 mm |
| Lasbereik (MMA) | 10 A/20,4 V tot 220 A/28,8 V |
| Lasbereik (TIG) | 5 A/10,2 V tot 250 A/20,1 V |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 400×180×340 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 11 kg (zonder kabels) |

MinarcTig 250 MLP

Beschermingsgraad

IP23S