

MinarcTig 250



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcTig 250

Productcode	MinarcTig 250, TTC 160, 4 m - P0607 MinarcTig 250, TTC 160, 8 m - P0608 MinarcTig 250, TTC 220, 4 m - P0609 MinarcTig 250, TTC 220, 8 m - P0610
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V (-20 tot +15%)
Zekering (traag)	10 A
Belastbaarheid (TIG) 30% ID	250 A/20,1 V
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	160 A/16,4 V
Belastbaarheid (MMA) 35% ID	220 A/28,8 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	150 A/26,0 V
Open spanning	95 V (VRD 30 V)
Elektrodematen	1,5-5,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A/20,4 V tot 220 A/28,8 V
Lasbereik (TIG)	5 A/10,2 V tot 250 A/20,1 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	400×180×340 mm
Gewicht (zonder accessoires)	11 kg (zonder kabels)
Beschermingsgraad	IP23S