

MinarcTig Evo 200



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcTig Evo 200

Productcode	MinarcTig Evo 200, TTC 220, 4 m - P0640 MinarcTig Evo 200, TTC 220, 8 m - P0641
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Zekering (traag)	16 A
Minimaal generatorvermogen	5.6kVA
Belastbaarheid (TIG) 35% ID	200 A/18,0 V
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	160 A/16,4 V
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	140 A/15,6 V
Belastbaarheid (MMA) 35% ID	170 A/26,8 V
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	130 A/25,2 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	110 A/24,4 V
Open spanning	95 V
Elektrode maten	1,5-4,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A /20,4 V tot 170 A/26,8 V
Lasbereik (TIG)	5 A/10,2 V tot 200 A/18,0 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	449×210×358 mm
Gewicht (zonder accessoires)	11 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12