

MXF 65 Wire feeder



OVERZICHT

Flexibiliteit en prestaties voor alle lastoepassingen in de middelzware en zware industrie van nu. Deze unit is compatibel met een haspel van 300 mm en is voorzien van een aluminium behuizing.

Alternatief:

- MXF 63 - bestelnummer 6152300
- MXF 63 EL - bestelnummer 6152300EL
- MXF 65 EL - bestelnummer 6152100EL
- MXF 67 - bestelnummer 6152200
- MXF 67 EL - bestelnummer 6152200EL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MXF 65 Wire feeder

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Productcode | 6152100 |
| Lasstroom | 520 A (60%) |
| Aandrijfmechanisme | 4 rollen |
| Instelling draadaanvoersnelheid | 0-25 m/min |
| Pistoolaansluiting | Euro |
| Lasdraadmaten (Fe massief) | 0,6-1,6 mm |
| Lasdraadmaten (Fe gevuld) | 0,8-2,0 mm |
| Lasdraadmaten (Ss) | 0,6-1,6 mm |
| Lasdraadmaten (Al) | 1,0-2,4 mm |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 620×210×445 mm |
| Beschermingsgraad | IP23S |

MXF 65 Wire feeder

| | |
|---------------------------|-------------|
| Normen | IEC 60974-5 |
| Gewicht draadhaspel (max) | 20 kg |
| Gewicht (leeg) | 11,1 kg |
| Diameter draadspoel (max) | 300 mm |