

R500 Wire Feeder



OVERZICHT

De R500 draadaanvoerunit is een duurzaam en krachtig draadaanvoersysteem met 4 wielen en twee motoren, ontworpen om naadloos samen te werken met de AX MIG Welder. Voor het bevestigen van de draadaanvoereenheid op een robot is een afzonderlijke bevestigingsbeugel nodig. Bevat de volgende geïntegreerde functies: gastestknop, draadaanvoer- en draadterugtrekknoppen en verlichting achter de aandrijfwielen.

U kunt een robotspecifieke beugel (onderste beugel) selecteren [in de Kemppi Configurator](#).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

R500 Wire Feeder

Productcode	RX20150025L
Aandrijfmechanisme	4 rollen, twee motoren
Instelling draadaanvoersnelheid	0,5–25 m/min
Pistoolaansluiting	Euro
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8–1,6 mm 1,0–1,6 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	1,0–1,6 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8–1,6 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0–2,4 mm
Lasdraadmaten (CuSi)	0,8–1,2 mm
Bedrijfsspanning (veiligheidsspanning)	48 V DC
Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	374 x 234 x 183 mm
Gewicht (zonder accessoires)	6,15 kg
Beschermingsgraad	IP215
EMC-klasse	A

R500 Wire Feeder

Temperatuurbereik voor opslag

-40...+60 °C