

WFX 300 P-T Wire feeder



OVERZICHT

Selecteer uw eigen software, afgestemd op uw behoeften. Deze unit omvat een krachtig GT04-aanvoermechanisme met twee motoren.

Alternatief:

- WFX 200 T - bestelnummer 6103524

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WFX 300 P-T Wire feeder

Productcode	6103535
Belastbaarheid 60% ID	520 A
Belastbaarheid 100% ID	440 A
Aandrijfmechanisme	GT04
Pistoolaansluiting	Euro
Lasdraadmaten (Ss)	0,6-2,0 mm
Lasdraadmaten (Al)	0,8-2,4 mm
Lasdraadmaten (Fe)	0,6-2,0 mm
Lasdraadmaten (gevulde draad)	0,8-2,4 mm
Draadaanvoersnelheid	0,5-25 m/min
Software	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25 st.) Pipe Stainless pack Ss (17 st.)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×240×445 mm
Beschermingsgraad	IP23S

WFX 300 P-T Wire feeder

Normen	IEC 60974-5
Gewicht draadhaspel (max)	20 kg
Gewicht (leeg)	13,1 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm