

WS gun range



VOORDELEN

- Grote reikwijdte - geen motoraandrijving - lagere kosten
- Modelopties: 300 A tot 420 A
- Geen speciale apparaatuaanpassingen
- Eenvoudige aansluiting - standaard Euro-aansluiting
- Ongeëvenaard voor aluminium en roestvast staal
- Maakt gebruik van de gepatenteerde DL Chili-linertechnologie van Kemppi

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WS-pistoolassortiment	WS 35	WS 30W	WS 42W
Productcode	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Type koeling	Gas	Water	Water
Toevoegdraden, Ss	1,0 mm	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Toevoegdraden, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Lengte / bestelnummer 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Lengte / bestelnummer 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Lengte / bestelnummer 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Lengte / bestelnummer 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Lengte / bestelnummer 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Lengte / bestelnummer 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A		
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)		250 A	300 A