

# X5 Power Source 500 Pulse+



## OVERZICHT

Multiprocesstroombron die 500 A levert met een inschakelduur van 60%. Beschikbare opties voor handmatig, synergisch, puls- en dubbele puls-lassen. Compatibel met alle MAX-lasprocessen en met de lasprocessen WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ en WiseSteel.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X5 Power Source 500 Pulse+

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Productcode                                   | X5100500000              |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz                  | 380 ... 460 V $\pm 10\%$ |
| Belastbaarheid 60% ID                         | 500 A                    |
| Belastbaarheid 100% ID                        | 400 A                    |
| Bereik lasstroom en spanning MIG              | 15 A/10 V tot 500 A/50 V |
| Bereik lasstroom en spanning, TIG             | 15 A/1 V tot 500 A/50 V  |
| Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA) | 15 A/10 V tot 500 A/50 V |
| Temperatuurbereik voor bediening              | -20 tot +40 °C           |
| Buitenafmetingen (l x b x h)                  | 750 x 263 x 456 mm       |
| Gewicht (zonder accessoires)                  | 39.5 kg                  |
| Beschermingsgraad                             | P23S                     |
| EMC-klasse                                    | A                        |
| Temperatuurbereik voor opslag                 | -40 tot +60 °C           |