

# X5 Power Source 500 Pulse



## OVERZICHT

Multiprocesstroombron die 500 A levert met een inschakelduur van 60%. Beschikbare opties voor handmatig, synergisch, puls- en dubbelepuls-lassen. Compatibel met alle MAX-lasprocessen en met de lasprocessen WiseFusion, WisePenetration+ en WiseSteel.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X5 Power Source 500 Pulse

Productcode	X5130500000
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380 ... 460 V $\pm$ 10%
Belastbaarheid 60% ID	500 A
Belastbaarheid 100% ID	400 A
Bereik lasstroom en spanning MIG	15 A/10 V tot 500 A/50 V
Bereik lasstroom en spanning, TIG	15 A/1 V tot 500 A/50 V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/10 V tot 500 A/50 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	750 x 263 x 456 mm
Gewicht (zonder accessoires)	39.5 kg
Beschermingsgraad	P23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C