

X5 Wire Feeder 300 APC



OVERZICHT

Van bovenaf te laden draadaanvoerunit met een grafisch TFT-display van 5,7". Voor synergisch en puls-MIG/MAG, TIG, elektrodelassen (MMA) en gutsen. Automatische parametring met Weld Assist. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem, rotameter standaard inbegrepen. Geïntegreerde connectiviteit met WLAN, met ondersteuning van de digitale lasprocedurespecificatie en WeldEye ArcVision-module. USB-poort voor connectiviteit. Maakt het gebruik van MAX-lasprocessen, speciale Wise-processen, tussenaanvoerunit SuperSnake GTX en afstandsbediening HR45 mogelijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Wire Feeder 300 APC

Productcode	X5250300000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Pistoolaansluiting	Euro
Gewicht draadhaspel (max)	20 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	650 x 230 x 410 mm
Gewicht (zonder accessoires)	10.9 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Stroomsterkte, 60%	500 A

X5 Wire Feeder 300 APC

Stroomsterkte, 100%

430 A