

# X5 Wire Feeder 300 Auto+



## VOORDELEN

- Van bovenaf te laden draadaanvoerunit zorgt voor ergonomie bij het vervangen van de draadhaspel
- Eenvoudig te gebruiken grafisch TFT-scherm van 5,7" voor synergische bediening
- Ontworpen voor 1-MIG-, TIG-, MMA- en gutsprocessen
- Automatische aanpassing van parameters bespaart tijd bij de voorbereiding van laswerkzaamheden
- 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem garandeert een stabiele en betrouwbare draadaanvoer
- USB-poort en Bluetooth-connectiviteit om systeemsoftware handig te kunnen updaten
- Rotameter voor het regelen van de beschermgastoevoer standaard inbegrepen
- Maakt het gebruik mogelijk van speciale Wise-processen voor uitzonderlijke laskwaliteit

Dit model draadaanvoerunit is te gebruiken met de **SuperSnake GT02S/GT02SW** als een verlengd lasbereik of ondersteuning voor draadaanvoer op afstand nodig is. Houd er rekening mee dat de compatibiliteit slechts beperkt is tot synchronisatie van de motor.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X5 Wire Feeder 300 Auto+

Productcode	X5200300000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Pistoolaansluiting	Euro
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 2,0 mm Ss 0,8 tot 2,0 mm Mc/Fc 0,8 tot 2,4 mm Al 0,8 tot 2,4 mm
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	650 x 230 x 410 mm
Gewicht (zonder accessoires)	10,9 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Gewicht draadhaspel (max)	20,0 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C

**X5 Wire Feeder 300 Auto+**

Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Stroomsterkte, 60%	500 A
Stroomsterkte, 100%	430 A