

X5 Wire Feeder 300 Auto



VOORDELEN

- Top-loading wire feeder with a graphical, 5.7" TFT screen panel
- For 1-MIG, TIG, MMA, and gouging
- Automatic parameter adjustment
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port and Bluetooth connectivity
- Enables the use of Wise special processes

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Wire Feeder 300 Auto

Productcode	X5230300000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Pistoolaanluiting	Euro
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 2,0 mm Ss 0,8 tot 2,0 mm Mc/Fc 0,8 tot 2,4 mm Al 0,8 tot 2,4 mm
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	650 x 230 x 410 mm
Gewicht (zonder accessoires)	10,9 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Gewicht draadhaspel (max)	20,0 kg
Diameter draadspool (max)	300 mm
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa