

X5 Wire Feeder HD300 AP



OVERZICHT

Vanaf de zijkant te laden draadaanvoerunit met een grafisch TFT-display van 5,7 inch. Voor synergische MIG/MAG, TIG, MMA en gutsen. Automatische aanpassing van parameters. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem. Slagvaste kast. USB-poort voor connectiviteit. Kastverlichting en led-werklampen voor een uitstekende gebruikerservaring. Maakt het gebruik mogelijk van MAX lasprocessen, Wise processen, SuperSnake GTX sub feeder en HR45 afstandsbediening.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X5 Wire Feeder HD300 AP

Productcode	X5270300000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Pistoolaansluiting	Euro
Gewicht draadhaspel (max)	20 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	670 x 240 x 465 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14.4 kg
Beschermingsgraad	IP23S
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Stroomsterkte, 60%	500 A
Stroomsterkte, 100%	430 A