

# X5 Wire Feeder HD300 M



## OVERZICHT

Vanaf de zijkant te laden draadaanvoerunit met digitaal parameterdisplay. Voor MIG/MAG, MMA en gutsen. Handmatige regeling van parameters met 2 knoppen. 4-wielig draadaanvoermechanisme met geïntegreerde verlichting en een kinetische haspelrem. Slagvaste kast. USB-poort voor connectiviteit. Kastverlichting en led-werklampen voor een uitstekende gebruikerservaring. Maakt de tussenaanvoerunit SuperSnake GTX mogelijk (alleen motorvermogen en synchronisatie).

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X5 Wire Feeder HD300 M

Productcode	X5260300000
Aandrijfmechanisme	4 rollen, één motor
Pistoolaansluiting	Euro
Toevoegdraden	Fe 0,8 tot 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Draadaanvoersnelheid	0.5 ... 25 m/min
Diameter aandrijfrollen	32 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	670 x 240 x 465 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14.4 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Gewicht draadhaspel (max)	20 kg
Diameter draadspool (max)	300 mm
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Stroomsterkte, 60%	500 A
Stroomsterkte, 100%	430 A