

# X8 Power Source 400 MV



## OVERZICHT

Provides 400 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad always included with the power source. X8 Cooler not included.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X8 Power Source 400 MV

Productcode	X8100400101 - X8 Power Source 400 MV, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V $\pm 10$ % 380 - 460 V $\pm 10$ %
Zekering	32 A
Zekering, 380-460 V	63 A
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators uit)	44 - 53 W
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators aan)	99 - 111 W
Belastbaarheid 60% ID	400 A
Belastbaarheid 100% ID	320 A
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 220 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 380 V	20 A/14 V - 400 A/50 V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 220 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 380 V	15 A/20 V - 400 A/58 V
Aanbevolen generatorvermogen (min)	35 kVA
Open spanning (MMA)	50 V
Buitenafmetingen (l x b x h)	921 x 348 x 795 mm
Gewicht (zonder accessoires)	95 kg

**X8 Power Source 400 MV**

Temperatuurbereik voor bediening

-20...+40 °C