

X8 Power Source 600 MV



OVERZICHT

Provides 600 A with a 40% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Requires a 63 A plug. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X8 Power Source 600 MV

Productcode	X8100601100 (Incl. X8 Control Pad and X8 Cooler) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Zekering, 380-460 V	35 A
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators uit)	44 - 53 W
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators aan)	99 - 111 W
Nullastvermogen (MMA) (met koeler, zonder draadaanvoerunit, ventilators aan)	121 - 137 W
Belastbaarheid 40% ID	600 A
Belastbaarheid 60% ID	530 A
Belastbaarheid 100% ID	440 A
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 220 V	10A/10V - 600A/47V
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 380 V	10A/10V - 600A/57V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 220 V	10A/10V - 600A/47V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 380 V	10A/10V - 600A/58.5V
Aanbevolen generatorvermogen (min)	40 kVA
Open spanning (MMA)	50 V

X8 Power Source 600 MV

Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	921 x 348 x 795 mm
Gewicht (zonder accessoires)	95 kg
Zekering, 220 - 230 V	63 A