

X8 Power Source 600 MV



TECHNISCHE SPECIFICATIES

X8 Power Source 600 MV

Productcode	X8100601100 (incl. X8 Control Pad en X8 Cooler) Vermogensupgrade 600 voor X8 Power Source - X8560000
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Zekering	35 A
Zekering, 380-460 V	63 A
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators uit)	44 - 53 W
Nullastvermogen (MMA) (zonder koeler en draadaanvoerunit, ventilators aan)	99 - 111 W
Nullastvermogen (MMA) (met koeler, zonder draadaanvoerunit, ventilators aan)	121 - 137 W
Belastbaarheid 10% ID	440 A
Belastbaarheid 40% ID	600 A
Belastbaarheid 60% ID	530 A
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 220 V	10A/10V - 600A/47V
Bereik lasstroom- en -spanning, MIG bij 380 V	10A/10V - 600A/57V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 220 V	10A/10V - 600A/47V
Bereik lasstroom- en -spanning, MMA bij 380 V	10A/10V - 600A/58.5V
Aanbevolen generatorvermogen (min)	40 kVA
Open spanning (MMA)	50 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	921 x 348 x 795 mm
Gewicht (zonder accessoires)	95 kg