

# X8 SuperSnake - tussenaanvoerunit



## VOORDELEN

- Geschikt voor Fe/Ss/Al/FCW/MCW-lasdraad
- Watergekoelde modellen van 10/15/20/25 meter
- Parameteraanpassing met de Control Pad of de X8 Gun Remote Control
- Ondersteunt alle Kemppi Wise-processen
- Standaard inclusief stevig beschermend frame
- De perfecte keus voor zware en middelzware metaalbewerking en installatiewerkzaamheden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### X8 SuperSnake - tussenaanvoerunit

Productcode	Zie technische specificaties
Beschrijving	tussenaanvoerunit
Belastbaarheid 60% ID	310 A
Aandrijfmechanisme	GT02X, 2 rollen
Draadaanvoersnelheid	0-25 m/min
Afmetingen behuizing L x B x H	777 x 142 x 142 mm
Aanbevolen draad, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm <sup>2</sup>
Voedingsspanning	50 V DC
Beschermingsklasse	IP 23S
Bestelnummer 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Bestelnummer 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Bestelnummer 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Bestelnummer 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Slijtonderdelen	De slijtonderdelenset voor aandrijfmechanismen moet afzonderlijk worden besteld afhankelijk van het gebruikte toevoegmateriaal.