

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

ÅNDEDRETTSVERN FOR SVEISING PÅ OMRÅDER MED KRAV
TIL HJELM



DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA



ÅNDEDRETTSVERN FOR SVEISING PÅ OMRÅDER MED KRAV TIL HJELM

Modellene Delta 90 SFA og Delta+ 90 XFA gir hodebeskyttelse ved sveising og metallarbeid når det arbeides under ekstreme forhold, som f.eks. skipsbygging, tungindustri, gruvedrift og byggeplasser.

Delta åndedrettsvern dirigerer ren pusteluft over sveiserens ansikt, enten fra en motordrevet vifteenhet med ladbart litumbatteri eller en pusteluftkilde i lokalene. Åndedrettsvernet har en justerbar ansiktspakning og er konstruert for overtrykk, noe som skaper en komfortabel pustesone sertifisert til EU-standarden TH2, og sikrer at 98 % av den forurensede luften holdes utenfor pustesonen.



HOVEDFORDELER



MAKSIMAL BESKYTTELSE

Integrert vern av hode, ansikt og
åndedrett for sveisere og
metallarbeidere.



EKSEPSJONELL SIKT

Det smarte sveisevisiret er
separat hengslet og gir
eksepsjonell god sikt.

FORDELER

- Forsterket hjelm og sveisevisir.
- Pakker med motordrevet filter (litiumbatteri) eller tilført luft
- Design med overtrykk som gjør det lett å puste
- Kan påmonteres øreklokker av høy kvalitet
- Godkjent EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 og AS/NZS 1337.1
- SA 60B-autoblend-glass, mørkhet DIN 9–13 (SFA)
- XA 47 autoblend-glass med mørkhet DIN 5 / 9–13 / 14–15 (XFA)
- Du er beskyttet bak det store, klare og støtsikre visiret (XFA)



PRODUKTALTERNATIVER



Delta+ 90 XFA

Delta+ 90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, luftslange, FA Flow Control-enhet, litiumbatteri og lader, strømningsmåler, komfortbelte.



Delta 90 SFA

Delta 90 SFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass SA 60B, FA Flow Control-enhet, luftslange, litiumbatteri og lader, strømningsmåler, komfortbelte.



Delta+ 90 XFA Airline

Delta+ 90 XFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass XA 47, FA Pressure Flow Control-enhet, strømningsmåler, belte for FA Pressure Flow Control, slipevisir.



Delta 90 SFA Airline

Delta 90 SFA-sveisemaske, autoblend-sveiseglass SA 60B, FA Pressure Flow Control-enhet, strømningsmåler, belte for FA Pressure Flow Control.



TILBEHØR



XA 47

Autoblend-sveiseglasset har LiFE+ Color som gir bedre sikt. Justere mørkhhet: DIN 5, 8, 9–13 og 14, 15.



SA 60B

Autoblend-sveiseglass har et stort synsfelt på 100 × 60 mm og LiFE+ Color autoblend-teknologi som gir enda bedre sikt. Justere mørkhhet: 5, 9–13.



FA Flow Control

FA Flow Control strømningsvakt er en batteridrevet filterenhet med justerbar viftehastighet fra 140 l/m til 210 l/m. Litiumbatteripakken gir kraft til å beskytte mot partikkelforurensninger i forbindelse med sveising og metallarbeid, og strømningsvakten FA Flow Control gir fremragende bevegelsesfrihet og beskyttelse av åndedrettet.



FA Pressure Flow Control

FA Pressure Flow Control-system er en trykkvakt som sørger for enkel og pålitelig styring og overvåking av luftstrøm for Delta og Delta+ pustemaske for tilført luft med hjelm. Den beltemonterte reguleringsventilen gjør det enkelt å justere luftstrømmen til pustesonen og er en ideell og kostnadseffektiv løsning for stasjonære arbeidsplasser og bruksområder.



Ear defenders

Modellene Delta og Delta+ kan utstyres med valgfrie øreklokker av høy kvalitet.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Delta+ 90 XFA

Produktkode	9873320
Vekt	1103 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Sveiseglass	XA 47
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–15
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/2
Autoblend-veksletid	0,1 0,1
LiFE+ Color (ja/nei)	Ja
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
PAPR	FA Flow Control

Delta 90 SFA

Produktkode	9873310
Vekt	634 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Sveiseglass	SA 60B
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–13
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/1
LiFE+ Color (ja/nei)	Nei
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
PAPR	FA Flow Control



Delta+ 90 XFA Airline

Produktkode	9873321
Vekt	1103 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
Sveiseglass	XA 47
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–15
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/2
Autoblend-veksletid	0,1
LiFE+ Color (ja/nei)	Ja
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
Lufttilførselsregulator	FA Pressure Flow Control

Delta 90 SFA Airline

Produktkode	9873311
Vekt	918 g
Driftstemperatur	– 5 ... + 55 °C <80 % relativ fuktighet
EN 175	B
Sveiseglass	SA 60B
Visningsstørrelse	97 × 47 mm
Sveiseglassdimensjon	110 × 90 mm
Blendingsområde	9–13
Autoblend-klarhet	4
ADF CE Klassifisering	1/1/1/1
Autoblend-veksletid	0,1
LiFE+ Color (ja/nei)	Nei
Slipefunksjon (ja/nei)	Ja
Lufttilførselsregulator	FA Pressure Flow Control

TILBEHØR

SA 60B

Produktkode	SP9873064
-------------	-----------



FA Flow Control

Anbefalt temperaturområde	10...40 °C
Vekt	980 g
Minimum luftstrøm	140 l/min
Maksimum luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Batteriladetid (80 %)	4 - 5 hours
Batteridriftstid (oppladninger)	500

FA Pressure Flow Control

Anbefalt temperaturområde	10...60 °C
Apparatvekt	250 g
Tilførselstrykk område	300 - 1000 kPa
Minimum luftstrøm	170 l/min
Maksimum luftstrøm	400 l/min

Ear defenders

Produktkode	W007517
-------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

