

Flexlite TX

TENN LIDENSKAPEN DIN FOR SVEISING



23.04.2024



Designed for welders



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PISTOLER, 130 A

	TX 135GF	TX 135GFN	TX 133GF
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Kjølingstype	Gass	Gass	Gass
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4	G1/4	G1/4
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	130	130	130 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	-	-	-
Tilkoblingstype (styring)	7-pins	7-pins	4-pins
Tilkoblingstype (kjølevæske)	-	-	-
Fjernkontroll	Ekstraustyr	Nei	Nei
Type hals	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel

PISTOLER, 160 A

	TX 165GF	TX 165GFN	TX 165GS	TX 165GSN	TX 165G	TX 163GF	TX 163GS	TX 163GVD9
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Kjølingstype	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	DIX 9 mm
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	160	160	160	160	160	160 A	160 A	160 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilkoblingstype (styring)	7-pins	7-pins	7-pins	7-pins	7-pins	4-pins	4-pins	-
Tilkoblingstype (kjølevæske)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fjernkontroll	Ekstraustyr	Nei	Ekstraustyr	Nei	Ekstraustyr	Nei	Nei	Nei
Type hals	Fleksibel	Fleksibel	Dreibar	Dreibar	70° vinkel	Fleksibel	Dreibar	70° vinkel

PISTOLER, 220 A

	TX 225G	TX 225GN	TX 225GS	TX 223G	TX 223GE	TX 223GS	TX 223GVD13
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Kjølingstype	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	Euro	G1/4	DIX 13 mm
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	220	220	220	220 A	220 A	220 A	220 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	-	-	-	-	-	-	-
Tilkoblingstype (styring)	7-pins	7-pins	7-pins	4-pins	Euro	4-pins	-
Tilkoblingstype (kjølevæske)	-	-	-	-	-	-	-
Fjernkontroll	Ekstraustyr	Nei	Ekstraustyr	Nei	Nei	Nei	Nei
Type hals	70° vinkel	70° vinkel	Dreibar	70° vinkel	70° vinkel	Dreibar	70° vinkel



PISTOLER, 250 A

	TX 255WS	TX 255WSN	TX 253WS	TX 253WSE
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Kjølingstype	Væske	Væske	Vann	Vann
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4	G1/4		Euro
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	250	250	250 A	250 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	200	200	200 A	200 A
Tilkoblingstype (styring)	7-pins	7-pins	4-pins	Euro
Tilkoblingstype (kjølevæske)	Hurtigkobling	Hurtigkobling	G1/4 og G3/8	Hurtigkobling
Fjernkontroll	Ekstraustyr	Nei	Nei	Nei
Type hals	Dreibar	Dreibar	Dreibar	Dreibar

PISTOLER, 300 A

	TX 305WF	TX 305WFN	TX 303WF
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Kjølingstype	Væske	Væske	Vann
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4	G1/4	
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	300	300	300 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	200	200	200 A
Tilkoblingstype (styring)	7-pins	7-pins	4-pins
Tilkoblingstype (kjølevæske)	Hurtigkobling	Hurtigkobling	G1/4 og G3/8
Fjernkontroll	Ekstraustyr	Nei	Nei
Type hals	Fleksibel	Fleksibel	Fleksibel

PISTOLER, 350 A

	TX 355W	TX 355WN	TX 353W	TX 353WE
Standarder	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Kjølingstype	Væske	Væske	Vann	Vann
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4	G1/4		Euro
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	350	350	350 A	350 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	250	250	250 A	250 A
Tilkoblingstype (styring)	7-pins	7-pins	4-pins	Euro
Tilkoblingstype (kjølevæske)	Hurtigkobling	Hurtigkobling	G1/4 og G3/8	Hurtigkobling
Fjernkontroll	Ekstraustyr	Nei	Nei	Nei
Type hals	70° vinkel	70° vinkel	70° vinkel	70° vinkel

PISTOLER, 450 A

	TX 455W
Standarder	IEC 60974-7
Kjølingstype	Væske
Tilkoblingstype (strøm-gass)	G1/4
Belastningskapasitet ved 40 % (argon)	450 A
Belastningskapasitet ved 100 % (argon)	320 A
Tilkoblingstype (styring)	7-pinner
Tilkoblingstype (kjølevæske)	Hurtigkobling
Fjernkontroll	Tilleggsutstyr
Type hals	70° vinkel



TILBEHØR

PRO KIT 5/16-24

Produktkode	W016085
-------------	---------

PRO KIT 3/8-32

Produktkode	W016086
-------------	---------

TXR10

Beskrivelse	fjernkontroll
Produktkode	TXR10W / TXR10G

TXR20

Beskrivelse	fjernkontroll
Produktkode	TXR20W / TXR20G

Flexlite TX

Beskrivelse	Bryterforlængelse
Produktkode	SP801091

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

