

# A7 Wire Feeder 25



## OVERSIKT

A7 Wire Feeder 25 er et holdbart og kraftig trådmatersystem med doble motorer og fire hjul, laget for å fungere sømløst med A7 MIG Welder-strømkilder. En separat monteringsbrakett er påkrevd for å montere trådmateren på roboten.

Integrerte funksjoner:

- Gasstestknapp
- Knapper for trådmating og trådreversering
- Integrert gassmengde sensor.
- Overvåking av minimumsnivå for gassmengde
- Trykkluftventil for rensing av sveisepistol
- Versjoner med Eurokobling eller strømpinnekontakt er tilgjengelige
- Bakgrunnsbelysning av mateverket
- Støtte for push/pull-pistoler

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

	A7 Wire Feeder 25	A7 Wire Feeder 25 -PP
Produktkode	6203510	6203502
Trådmatemekanisme	4-roll, two motors	4-roll, two motors
Justering av trådmatehastighet	0.5 – 25 m/min	0.5 – 25 m/min
Pistolforbindelse	Euro	PP
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	1.0 – 1.6 mm	1.0 – 1.6 mm
Sveisetrådstørrelser (Ss)	0.8 – 1.6 mm	0.8 – 1.6 mm
Sveisetrådstørrelser (Al)	1.0 – 2.4 mm	1.0 – 2.4 mm
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0.8 – 1.2 mm	0.8 – 1.2 mm

	<b>A7 Wire Feeder 25</b>	<b>A7 Wire Feeder 25 -PP</b>
Driftsspenning (sikkerhetsspenning)	50 V DC	50 V DC
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C
Utvendige mål LxBxH	380 × 250 × 170 mm	380 × 250 × 170 mm
Vekt (uten tilbehør)	7.8 kg	7.8 kg
Beskyttelsesgrad	IP21S	IP21S
EMC-klasse	A	A
Temperaturområde for lagring	-40 ... +60 °C	-40 ... +60 °C