

Beta 90 FreshAir



FORDELER

- Effektiv beskyttelse ved lysbuesveising, plasmaskjæring, meisling og sliping
- Sikker tilførsel av ren og kjølig innåndingsluft
- "Positivt trykk"-prinsippet gjør det lett å puste
- Batteridrevet lettvektfilterpakke (900 g) eller forsyning via luftslange
- Luftstrømmen motvirker dugg på sveiseglasset
- Tretrinnsvippeglass for sveising, heftsveising og sliping
- Lett og komfortabel
- Sveisevisir med ADF-glass
- Til sveising og sliping iht. EN 175 B og AS/NZS 1337.1
- Kombinert med FreshAir Flow Control er løsningen i samsvar med EN 12941 TH2 og AS/NZS 1716

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beta 90 FreshAir

Produktkode	P1700 – Beta 90 FreshAir med Flow Control-pakke P1702 – Beta 90 FreshAir med Pressure Flow Control-pakke
Luftstrømning	140 – 210 l/min ved 8 justerbare strømningshastigheter
Vekt av blåserenheten inkl. filter og batteri	900 g
Støynivå	55–61 dB 61 dB
NiMh-batteriets levetid	500 – 700 oppladninger
En oppladning	10–14 timer
Beltestørrelse	60 – 150 cm 80 – 100 cm
Anbefalt temperaturområde	10 – 40 °C 10 – 60 °C
Anbefalt fuktighetsområde	20 – 80 % RH
Sertifisering	EN 12 941 TH2 Hvis kravene i TP-610050-1 imøtekommes, er utstyret i samsvar med EN 12 021 Klasse 2A
Apparatvekt	250 g
Inntakskobling	Kompatibel med RECTUS-seriene 23, 26 a CEYN320
Uttakskobling	Kompatibel med RECTUS-seriene 23, 26 a CEYN320 MINI DN 5
Tilførselstrykk område	300 – 1000 kPA
Vekt uten filter	6300 g

Beta 90 FreshAir

Vekt med filter	6800 g
Minimum luftstrøm	170 l/min-1
Maksimum luftstrøm	>400 l/min-1 500 l/min