

FastMig M 320 Power source



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FastMig M 320 Power source

Produktkode	6132320
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 – +20 %
Sikring (treg)	25 A
Minimum strømaggregat	15 kVA (100 %)
Sveiseområde	MMA – 15 A / 20 V – 320 A / 45 V MIG 20 A / 12 V – 320 A / 45 V
Ytelse 100 % ED	320 A (100 %)
Nominell effekt 100 % ED	15 kVA
Maks. sveisespenning	45 V
Åpen krets-spenning (MMA)	U ₀ = 48 – 53 V U _{av} = 50 V
Tomgangsspenning MIG/MAG	U ₀ = 50-58V
Område for sveisestrøm og -spenning, elektrode (MMA)	15 A/20V – 320 A/45 V
Tomgangseffekt	25 W
Virkningsgrad ved maks. strømstyrke	88%
Effektfaktor ved maks. strømstyrke	0.80
Område for sveisestrøm og -spenning, MIG	20 A/12 V – 320 A/45 V
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	590 × 230 × 430 mm
Vekt (uten tilbehør)	34 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Temperaturområde for lagring	-40 ... +60 °C