

FastMig X Intelligent



FORDELER

- Kompatibel med WeldEye: enkel og nøyaktig sveiseproduksjon og kvalitetsstyring
- Laget for å oppfylle de varierte behovene ved ethvert metallproduksjonsverksted
- Ett sveiseapparat til mange forskjellige bruksområder: lavere investeringskostnader, større omsetning og mer effektiv produksjon
- Optimaliserte sveiseegenskaper for tynnplater og metallplater, alle posisjoner og materialer, blandgass og CO₂
- 20 % raskere sveising i PF-posisjon med WiseThin+ og 30 % høyere hastighet i andre posisjoner med WiseFusion
- Oppsett, kopiering og justering av sveiseinnstillingene med ARC Mobile Control-løsningen
- SuperSnake-mellommateren sørger for markedets beste rekkevidde – opptil 30 m
- Enkelt å holde sveiseparametrene innenfor WPS-kravene med nøyaktig visning av lysbuespenningen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FastMig X 450 Power source

Produktkode	6103450
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	400 V (-15 – +20 %)
Sikring (treg)	35 A
Minimum strømaggregat	35 kVA
Ytelse 60 % ED	450 A (60 %)
Ytelse 100 % ED	350 A (100 %)
Åpen krets-spenning (MMA)	U ₀ = 70–98 V U _{av} = 50 V
Tomgangsspenning MIG/MAG	U ₀ = 80 – 98 V
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	590 × 230 × 430 mm
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 AMC Wire feeder

Produktkode	6103533
Ytelse	440 A (100 %)
Ytelse 60 % ED	520 A (60 %)
Trådmatemekanisme	DuraTorque
Pistolforbindelse	Euro

WFX 300 AMC Wire feeder

Sveisetrådstørrelser (Ss)	0,6 – 1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (Al)	0,8 – 2,4 mm
Sveisetrådstørrelser (Fe)	0,6 – 1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (rørtråd)	0,8 – 2,0 mm
Hastighet for trådmating	1 – 25 m/min
Programvare	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 pcs) Steel Pack for Wise thin+ (8 pcs) Stainless Pack (12 pcs) Aluminum Pack (12 pcs)
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	625 × 243 × 476 mm
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-5
Vekt for trådspole (maks)	20 kg
Vekt (tom)	12,5 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm

Cool X Cooling unit

Produktkode	6068200 Kjølevæske – 10-literskanne – SP9810765
Driftsspenning (sikkerhetsspenning)	400 V -15 ...+20 %
Maksimum trykk	0.4 Mpa
Utvendige mål LxBxH	570 x 230 x 280 mm
Vekt (uten tilbehør)	11 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Tankvolum	~3 L
EMC-klasse	A
Kjøleeffekt	1 kW
Temperaturområde for lagring	-40 ...+60 °C
Driftstemperatur	-20 ...+40 °C