

FitWeld Evo 300



FORDELER

- Perfekt der det er trangt om plassen
- Bærbar med vekt på bare 15 kg
- Raskere enn MMA til heftsveising
- 300 A ved 30 % intermittens
- Enestående tenningssegenskaper
- For 230 V og 380–440 V trefaset inngangsspenning
- Digital måling garanterer nøyaktige parametre i forhold til WPS
- Integret regulering av dekkgasmengde og gassvakt med GasGuard™
- Bestandig plastkabinett for krevende arbeidsmiljøer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

FitWeld Evo 300

Produktkode	FitWeld Evo 300 – 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m – P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m – P2104
Strømtilkoblingsspenning 3– 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Sikring (treg)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Ytelse 30 % ED	300 A / 29 V (20 %)
Ytelse 60 % ED	200 A / 24 V (60 %)
Ytelse 100 % ED	170 A / 22,5 V (100 %)
Tomgangsspenning	45 VDC
Driftstemperaturområde	-20 °C ... +40 °C
Utvendige mål LxBxH	457 × 226 × 339 mm
Vekt (uten tilbehør)	14,5 kg