

# Flexlite GX - X5 FastMig



## FORDELER

- Gass- og vannkjølte versjoner kan leveres.
- Kabelsett med kuleledd reduserer belastningen på håndleddet.
- Avtakbart pistolhåndtak følger med i alle produktpakken.
- Opptil 35 % lavere temperatur på kontaktrøret takket være den innovative pistolhalsstrukturen.
- De originale Kemppi-forbruksdelene er en garanti for lang levetid.
- Mindre forbruksdeler betyr lavere lagerkostnader.
- Pistolmontert fjernkontroll GXR10 er tilgjengelig.
- Anatomisk utformet håndtak som gir et fast grep.
- Alle modeller har en QR-kode som tar deg direkte til all relevant informasjon.

## OVERSIKT

Flexlite GX-modeller kompatible med X5 FastMig

### 3-serien

GX 203G  
GX 253G  
GX 303G/W  
GX 403G/W  
GX 503W

### 5-serien

GX 205G  
GX 255G  
GX 305G/W  
GX 305GMN  
GX 305GS\*  
GX 305WS\*  
GX 405G/W  
GX 405WS\*  
GX 505W  
GX 605W

I modellnavn: G = gasskjølt, W = vannkjølt, MN = utskiftbar hals, S = lang kabel

\* GS- og WS-modeller 6/8 m leveres uten trådleder.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

3-serien	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Produktkode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A	300 A		400 A		

3-serien	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)				300 A		400 A	500 A
Utskiftbar hals	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Roterende hals	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei
Pistolhåndtak	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kjølingstype	Gass	Gass	Gass	Vann	Gass		Vann
Fjernkontroll	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Sveiseprosess	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktør	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,2	0,6-1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Type tilkobling	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
LED-alternativ	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

	GX 205G	GX 255G
Produktkode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A
Utskiftbar hals	Nei	Nei
Roterende hals	Ja	Ja
Pistolhåndtak	Ja	Ja
Kjølingstype	Gass	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktør	M10x1	M6
Tråddiameter (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Type tilkobling	Euro	Euro
LED-alternativ	Nei	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja	Ja

	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Produktkode	GX305G35 (3.5m), GX305G5 (5m), GX305GS6* (6m), GX305GS8* (8m) *GS models 6m/8m delivered without a wire liner	GX305W35 (3.5m), GX305W5 (5m), GX305WS6* (6m) *WS model 6m delivered without a wire liner	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	300 A		350 A
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)		300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell) 300 A (3,5 m og 5 m modeller) 250 A (6 m WS-modell)	
Utskiftbar hals	Nei	Nei	Ja
Roterende hals	Ja	Nei	Ja
Pistolhåndtak	Ja	Ja	Ja
Kjølingstype	Gass	Vann	Gass
Sveiseprosess	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktør	M10x1	M10x1	M10x1

	<b>GX 305G</b>	<b>GX 305W</b>	<b>GX 305GMN</b>
Tråddiameter (mm)	0,8–1,2 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,2 (6 m og 8 m GS-modeller)	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m WS-modell)	0,8–1,2
Type tilkobling	Euro	Euro	Euro
LED-alternativ	Nei	Nei	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja	Ja	Ja

	<b>GX 405G</b>	<b>GX 405W</b>
Produktkode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3.5m), GX405W5 (5m), GX405WS6* (6m), GX405WS8* (8m) *WS models 6m/8m delivered without a wire liner
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	400 A	
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)		400 A (3,5 m og 5 m modeller) 300 A (6 m og 8 m WS-modeller)
Utskiftbar hals	Nei	Nei
Roterende hals	Ja	Nei
Pistolhåndtak	Ja	Ja
Kjølingstype	Gass	Vann
Sveiseprosess	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (3,5 m og 5 m modeller) 1,0–1,6 (6 m og 8 m WS-modeller)
Type tilkobling	Euro	Euro
LED-alternativ	Nei	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja	Ja

	<b>GX 505W</b>	<b>GX 605W</b>
Produktkode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)		600 A (40 %)
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	500 A	
Utskiftbar hals	Nei	Nei
Roterende hals	Nei	Nei
Pistolhåndtak	Ja	Ja
Kjølingstype	Vann	Vann
Sveiseprosess	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontaktrør	M10x1	M10x1
Tråddiameter (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Type tilkobling	Euro	Euro
LED-alternativ	Nei	Nei
GXR10-pistoljernkontroll	Ja	Ja