

Kempact 251A



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact 251A

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktkode | Kempact 251A, FE 25 3,5 m – P2205 Kempact 251A, FE 25 5,0 m – P2206 |
| Primærspenning 1-fas 50/60 Hz | 240 V \pm 15 % |
| Sikring (treg) | 20 A |
| Sveiseområde | 10 V / 20 A – 29 V / 250 A |
| Tomgangsspenning | 36 V |
| Justering av trådmedehastighet | 1,0 – 18,0 m/min |
| Sveisetrådstørrelser (Fe massiv) | 0,8–1,2 mm |
| Sveisetrådstørrelser (Fe fylt) | 0,8–1,2 mm |
| Sveisetrådstørrelser (Ss) | 0,8–1,2 mm |
| Sveisetrådstørrelser (Al) | 1,0–1,2 mm |
| Driftstemperaturområde | -20 – +40 °C |
| Utvendige mål LxBxH | 623 × 579 × 1070 mm |
| Vekt (uten tilbehør) | 44 kg |
| Beskyttelsesgrad | IP23S |
| Standarder | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |