

# Kempact 251A



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Kempact 251A

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Produktkode                     | Kempact 251A, FE 25 3,5 m – P2205<br>Kempact 251A, FE 25 5,0 m – P2206 |
| Primærspenning 1-fas 50/60 Hz   | 240 V ±15 %  |
| Sikring (treg)                  | 20 A   |
| Sveiseområde                    | 10 V / 20 A – 29 V / 250 A   |
| Tomgangsspenning                | 36 V   |
| Justering av trådmatehastighet  | 1,0 – 18,0 m/min   |
| Sveistrådstørrelser (Fe massiv) | 0,8–1,2 mm   |
| Sveistrådstørrelser (Fe fylt)   | 0,8–1,2 mm   |
| Sveistrådstørrelser (Ss)        | 0,8–1,2 mm   |
| Sveistrådstørrelser (Al)        | 1,0–1,2 mm   |
| Driftstemperaturområde          | –20 – +40 °C   |
| Utvendige mål LxBxH             | 623 × 579 × 1070 mm  |
| Vekt (uten tilbehør)            | 44 kg  |
| Beskyttelsesgrad                | IP23S  |
| Standarder                      | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                 |