

Kempact 253 RMV



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact 253 RMV

Produktkode	Kempact 253 RMV, FE 27, 3,5 m - P2215 Kempact 253 RMV, FE 27, 5,0 m - P2216 Kempact 253 RMV, FE 32, 3,5 m - P2227 Kempact 253 RMV, FE 32, 5 m - P2228
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	230 V -15 % – 400 V +15 %
Sikring (treg)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Sveiseområde	10 V / 20 A – 31 V / 250 A
Tomgangsspenning	46 V
Justering av trådmatehastighet	1,0 – 18,0 m/min
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,8–1,2 mm
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	0,8–1,2 mm
Sveisetrådstørrelser (Ss)	0,8–1,2 mm
Sveisetrådstørrelser (Al)	1,0–1,2 mm
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	623 × 579 × 1070 mm
Vekt (uten tilbehør)	44 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10