

# Kempact 323 AMV



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Kempact 323 AMV

Produktkode	Kempact 323 AMV, FE 32, 3,5 m – P2221 Kempact 323 AMV, FE 32, 5,0 m – P2222 Kempact 323 AMV, FE 35, 3,5 m – P2264 Kempact 323 AMV, FE 35, 5,0 m – P2265
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	230 V –15 % – 400 V +15 %
Sikring (treg)	16A (230V) 10A (400V)
Sveiseområde	10 V / 20 A – 32,5 V / 320 A
Tomgangsspenning	40 V
Justering av trådteghastighet	1,0 – 20,0 m/min
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,8–1,2 mm
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	0,8–1,2 mm
Sveisetrådstørrelser (Ss)	0,8–1,2 mm
Sveisetrådstørrelser (Al)	1,0–1,2 mm
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	623 × 579 × 1070 mm
Vekt (uten tilbehør)	44 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10