

Kempact MIG 2530



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact MIG 2530

Produktkode	621853002
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	380–440 V ±10 %
Sikring (treg)	16 A
Sveiseområde	20 A / 15 V – 250 A / 26,5 V
Ytelse 40 % ED	250 A / 26,5 V (40 %)
Ytelse 60 % ED	207 A / 24 V (60 %)
Ytelse 100 % ED	160 A / 22 V (100 %)
Tomgangsspenning	30–45 V
Trådmatemekanisme	4 hjul
Justering av trådmatehastighet	1–18 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,6–1,0
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (Al)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0,8–1,0
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	580 × 280 × 440
Vekt (uten tilbehør)	20 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Vekt for trådspole (maks)	15 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm