

# Kempact MIG 2530



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Kempact MIG 2530

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produktkode                          | 621853002                                       |
| Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz | 380–440 V $\pm$ 10 %                            |
| Sikring (treg)                       | 16 A  |
| Sveiseområde                         | 20 A / 15 V – 250 A / 26,5 V                    |
| Ytelse 40 % ED                       | 250 A / 26,5 V (40 %)                           |
| Ytelse 60 % ED                       | 207 A / 24 V (60 %)                             |
| Ytelse 100 % ED                      | 160 A / 22 V (100 %)                            |
| Tomgangsspenning                     | 30–45 V   |
| Mekanisme for trådmating             | 4 hjul  |
| Justering av trådmatehastighet       | 1–18 m/min                                      |
| Pistolforbindelse                    | Euro  |
| Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)     | 0,6–1,0   |
| Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)       | 0,9–1,2   |
| Sveisetrådstørrelser (Al)            | 0,9–1,2   |
| Sveisetrådstørrelser (CuSi)          | 0,8–1,0   |
| Driftstemperaturområde               | –20 – +40 °C                                    |
| Utvendige mål LxBxH                  | 580 × 280 × 440                                 |
| Vekt (uten tilbehør)                 | 20 kg   |
| Beskyttelsesgrad                     | IP23S   |
| Standarder                           | IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 |
| Vekt for trådspole (maks)            | 15 kg   |
| Mål for trådspole (maks)             | 300 mm  |