

Kempact Pulse 3000



FORDELER

- Synergisk, pulset og dobbelpulset sveising
- Mateverk med fire ruller
- Elektronisk strømregulering
- Maksimal effekt ved 40 % intermittens
- Lav vekt på 22 kg
- Egnet for bruk med aggregat
- 100 minnekanaler for raskt og enkel justering av sveiseparametre
- Alternativer for håndholdt fjernkontroll eller pistolmontert fjernkontroll

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact Pulse 3000

Produktkode	621830002
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	400 V \pm 15 %
Sikring (treg)	16 A
Sveiseområde	20 A / 15 V – 250 A / 26,5 V
Ytelse 40 % ED	250 A / 26,5 V (40 %)
Ytelse 60 % ED	207 A / 24 V (60 %)
Ytelse 100 % ED	160 A / 22 V (100 %)
Tomgangsspenning	56 V
Trådmatemekanisme	4 hjul
Justering av trådmattehastighet	1–18 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,6–1,2
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (Al)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0,8–1,2
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	580 × 280 × 440
Vekt (uten tilbehør)	22 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Vekt for trådspole (maks)	15 kg

Kempact Pulse 3000

Mål for trådspole (maks)	300 mm
--------------------------	--------

KempactCool 10

Produktkode	6218600
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 – +20 %
Nominell effekt	250 W (100 %)
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	580 × 280 × 300 mm
Vekt (uten tilbehør)	13 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Kjøletankvolum	3 l
Kjøleeffekt	1,0 kW