

Kempact Pulse 3000MVU



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kempact Pulse 3000MVU

Produktkode	62183000302
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	230 V \pm 10 % / 400 V \pm 15 %
Sikring (treg)	16 A
Sveiseområde	20 A / 15 V – 300 A / 29 V
Ytelse 40 % ED	250 A / 26,5 V (40 %)
Ytelse 60 % ED	207 A / 24 V (60 %)
Ytelse 100 % ED	160 A / 22 V (100 %)
Tomgangsspenning	68 V
Mekanisme for trådmating	4 hjul
Justering av trådmatehastighet	1–18 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetrådstørrelser (Fe massiv)	0,6–1,2
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (Al)	0,9–1,2
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0,8–1,2
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	580 × 280 × 600
Vekt (uten tilbehør)	33 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Vekt for trådspole (maks)	15 kg
Mål for trådspole (maks)	300 mm