

# KempArc Pulse 350 Power source



## OVERSIKT

KempArc Pulse 350 er en CC/CV-strømkilde, laget for krevende profesjonell bruk. Den er egnet for synergisk MIG/MAG, synergisk 1-MIG og standard MIG/MAG. Velg grensesnittkort til digitale modeller separat.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### KempArc Pulse 350 Power source

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Produktkode                                       | KempArc Pulse 350 (digital) – 6200350 |
| Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz              | 400 V –15 – +20 %                     |
| Sikring (treg)                                    | 25 A                                  |
| Minimum strømaggregat                             | 35 kVA                                |
| Sveiseområde                                      | 10 ... 50 V                           |
| Tomgangsspenning                                  | 50 V                                  |
| Nominell effekt 80 % ED                           | 16,0 kVA                              |
| Nominell effekt 100 % ED                          | 15,3 kVA                              |
| Tomgangseffekt (ubelastet effekt)                 | 100 W                                 |
| Virkningsgrad                                     | 88 %                                  |
| Effektfaktor                                      | 0,85                                  |
| Spenningsforsyning for hjelpeutstyr               | 50 V / 100 W                          |
| Tilførselssikring for hjelpeinnretning (X14, X15) | 6,3 A treg                            |
| Spenningsstilførsel for kjøleenhet                | 24 VDC / 50 W                         |
| Maks. utgangsstrøm                                | 350 A (80 %)                          |
| Driftstemperaturområde                            | –20 – +40 °C                          |
| Utvendige mål LxBxH                               | 590 × 230 × 430 mm                    |
| Vekt (uten tilbehør)                              | 36 kg                                 |

**KempArc Pulse 350 Power source**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Beskyttelsesgrad             | IP23S        |
| EMC-klasse                   | A            |
| Temperaturområde for lagring | -40 – +60 °C |