

KempArc SYN 300 Power source



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KempArc SYN 300 Power source

Produktkode	KempArc SYN 300 (digital) - 6201300 KempArc SYN 300 (analogue) - 6201300AN
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 – +20 %
Sikring (treg)	25 A
Minimum strømaggregat	15 kVA (100 %)
Sveiseområde	10 ... 37 V
Tomgangsspenning	50 V
Nominell effekt 100 % ED	13,9 kVA
Hovedstrøm 50 % ED I _{1max}	19,8 A
Hovedstrøm 100 % ED I ₁	19,8 A
Koblingskabelstørrelse	6 mm ²
Tomgangseffekt (ubelastet effekt)	25 W
Virkningsgrad	87 %
Effektfaktor	0,9
Spenningsforsyning for hjelpeutstyr	50 V
Tilførselssikring for hjelpeinnretning (X14, X15)	6,3 A treg
Spenningstilførsel for kjøleenhet	1-fas 400 VAC / 250 VA
Maks. sveisespenning	46 V
Maks. utgangsstrøm	300 A (100 %)
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	590 × 230 × 500 mm
Vekt (uten tilbehør)	35 kg
Beskyttelsesgrad	IP23C

KempArc SYN 300 Power source

Temperaturområde for lagring

–40 – +60 °C