

KempArc SYN 400 Power source



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KempArc SYN 400 Power source

Produktkode	KempArc SYN 400 (digital) - 6201400 KempArc SYN 400 (analogue) - 6201400AN
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 – +20 %
Sikring (treg)	35 A
Minimum strømaggregat	20 kVA (60 %) 18 kVA (100 %)
Sveiseområde	10 ... 39 V
Tomgangsspenning	50 V
Nominell effekt 80 % ED	19,5 kVA
Nominell effekt 100 % ED	18,5 kVA
Hovedstrøm 50 % ED I1max	28,0 A
Hovedstrøm 100 % ED I1	25,5 A
Koblingskabelstørrelse	6 mm ²
Tomgangseffekt (ubelastet effekt)	25 W
Virkningsgrad	87 %
Effektfaktor	0,9
Spenningsforsyning for hjelpeutstyr	50 V
Tilførselssikring for hjelpeinnretning (X14, X15)	6,3 A treg
Spenningsstilførsel for kjøleenhet	1-fas 400 VAC / 250 VA
Maks. sveisespenning	46 V
Maks. utgangsstrøm	380 A (100 %) 400 A (80 %)
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	590 × 230 × 500 mm

KempArc SYN 400 Power source

Vekt (uten tilbehør)	36 kg
Beskyttelsesgrad	IP23C
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	–40 – +60 °C