

Master MLS 3500



FORDELER

- Spesialkonstruert for MMA-sveising
- Kompakt og bærbar
- Kontrollpaneler for en rekke bruksområder
- Tar alle elektrodetyper
- Funksjon for MMA- og TIG-sveising
- Egner seg for bruk sammen med strømaggregater

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Master MLS 3500

Produktkode	Master MLS™ 3500 – 6104350 Master MLS™ 3500 VRD – 6104350C1 Master MLS™ 2500 – 6104250
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V –15 – +20 %
Sikring (treg)	16 A
Ytelse (TIG) 40 % ED	400 A / 26,0 V (40 %)
Ytelse (MMA) 40 % ED	350 A / 34,0 V (40 %)
Ytelse (MMA) 60 % ED	285 A / 31,4 V (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	220 A / 28,8 V (100 %)
Tomgangsspenning	80 V
Elektrodestørrelser	1,5–6,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 20,5 V – 350 A / 34,0 V
Sveiseområde (TIG)	5 A / 10,0 V – 400 A / 26,0 V
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	500 × 180 × 390 mm
Vekt (uten tilbehør)	21 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S