

MasterTig LT 250



FORDELER

- 250 A likestrøm TIG/MMA ved 35 % ED
- Kompakt størrelse og vekt – 12,6 kg
- Mulighet for fjernstyring av strøm
- HF- eller kontaktenning
- Digital målerskjerm
- Gasstrømmåler montert som standard
- Kontroll av før- og ettergass
- Styring av opp-/nedtrapping
- 2T- og 4T-låsing
- Kempis 2+ garanti

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MasterTig LT 250

Produktkode	6115100
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	40–100 V likestrøm
Ytelse (TIG) 35 % ED	250 A / 20 V (35 %)
Ytelse (TIG) 60 % ED	200 A / 18 V (60 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	160 A / 16,4 V (100 %)
Ytelse (MMA) 35 % ED	250 A / 30 V (35 %)
Ytelse (MMA) 60 % ED	200 A / 28 V (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	160 A / 26,4 V (100 %)
Tomgangsspenning	90 V
Elektrodestørrelser	1,6–5,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 1 V – 250 A / 35 V
Sveiseområde (TIG)	5 A / 1 V – 250 A / 35 V
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	460 × 180 × 390 mm
Vekt (uten tilbehør)	12,6 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007