

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Produktkode	6162300AU
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (treg)	15 A
Minimum strømaggregat	8,0 kVA
Ytelse (TIG) 40 % ED	230 A / 19,2 kVA (40 %)
Ytelse (TIG) 60 % ED	200 A / 18,0 kVA (60 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	170 A / 16,8 kVA (100 %)
Ytelse (MMA) 40 % ED	180 A / 27,2 kVA (40 %)
Ytelse (MMA) 60 % ED	150 A / 26,0 kVA (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	120 A / 24,8 kVA (100 %)
Tomgangsspenning	20 VDC
Elektrodestørrelser	1,5–4,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 20,5 V – 180 A / 27,2 V
Sveiseområde (TIG)	3 A / 10,0 V–230 A / 19,2 V
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	430 × 180 × 390 mm
Vekt (uten tilbehør)	15 kg
Beskyttelsesgrad	IP23C