

MasterTig MLS 3000



FORDELER

- TIG- og elektrodesveising (MMA) med likestrøm
- Kompakt størrelse for sveisere på farten
- Ypperlig tenningsfunksjon, selv med lange TIG-pistoler
- Hurtigpulsfunksjon øker sveisehastigheten og sveisekvaliteten
- Egner seg for bruk sammen med strømaggregater
- Mulighet for vannkjølertilbehør
- Alternativer for fjernkontroll av strøm, blant annet håndholdt, på pistol og pedal
- Flere kontrollpanelalternativer (MTL/MTX/MTM/MTN/MTZ) tilpasset forskjellige behov

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MasterTig MLS 3000

Produktkode	MasterTig 3000 MLS – 6114300 MasterTig 3000 MLS VRD – 6114300VRD MasterTig 4000 MLS – 6114400 MasterTig 4000 MLS VRD – 6114400VRD
Strømtilkoblingsspenning 3– 50/60 Hz	380-440V ±10 %
Sikring (treg)	10 A
Ytelse (TIG) 30 % ED	300 A / 22,0 V (30 %)
Ytelse (TIG) 60 % ED	230 A / 19,0 V (60 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	200 A / 18 V (100 %)
Ytelse (MMA) 40 % ED	250 A / 30 V (40 %)
Ytelse (MMA) 60 % ED	205 A / 28,2 V (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	160 A / 26,4 V (100 %)
Tomgangsspenning	80 VDC
Elektrodestørrelser	1,5–5,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 20,5 V – 250 A / 30,0 V
Sveiseområde (TIG)	5 A / 10,0 V – 300 A / 22,0 V
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	500 × 180 × 390 mm
Vekt (uten tilbehør)	22 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S

Mastercool 10

Produktkode	6122350
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	400 V (-15 – +20 %); 230 V (-15 – +10 %)
Nominell effekt	250 W (100 %)
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	500 × 180 × 260 mm
Vekt (uten tilbehør)	10 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Kjøletankvolum	3 l
Kjøleeffekt	1,0 kW (100 %)