

MasterTig MLS 3003ACDC VRD



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MasterTig MLS 3003ACDC VRD

Produktkode	6163003VRD
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	230...460 V \pm 10 %
Sikring (treg)	20/16 A
Minimum strømaggregat	20kVA
Ytelse (TIG) 40 % ED	300 A/22.0 kVA
Ytelse (TIG) 60 % ED	230 A/19.2 kVA
Ytelse (TIG) 100 % ED	190 A/17.6 kVA
Ytelse (MMA) 40 % ED	250 A (230 VAC 30 %)/30.0 kVA (40%)
Ytelse (MMA) 60 % ED	230 A/29.2 kVA
Ytelse (MMA) 100 % ED	190 A/27.6 kVA
Tomgangsspenning	58 VDC
Elektrodestørrelser	1.5...5.0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
Sveiseområde (TIG)	3 A/10.0 V...300 A/22.0 V
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	500 × 180 × 390 mm
Vekt (uten tilbehør)	25 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S