

MasterTig MLS 3003ACDC



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MasterTig MLS 3003ACDC

Produktkode	6163003
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	230-460 V ±10 %
Sikring (treg)	20/16 A
Minimum strømaggregat	20kVA
Ytelse (TIG) 40 % ED	300 A / 22,0 kVA (40 %)
Ytelse (TIG) 60 % ED	230 A / 19,2 kVA (60 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	190 A / 17,6 kVA (100 %)
Ytelse (MMA) 40 % ED	250 A (230 VAC 30 %) / 30,0 kVA (40 %)
Ytelse (MMA) 60 % ED	230 A / 29,2 kVA (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	190 A / 27,6 kVA (100 %)
Tomgangsspenning	58 VDC
Elektrodestørrelser	1,5-5,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 20,5 V – 250 A / 30,0 V
Sveiseområde (TIG)	3 A / 10,0 V – 300 A / 22,0 V
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	500 × 180 × 390 mm
Vekt (uten tilbehør)	25 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S