

# Minarc 220



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### Minarc 220

Produktkode	6102220
Strømtilkoblingsspenning 3- 50/60 Hz	400 V -20 – +15 %
Sikring (treg)	10 A
Ytelse (TIG) 35 % ED	220 A / 18,8 V (35 %)
Ytelse (TIG) 60 % ED	180 A / 17,2 V (60 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	160 A / 16,4 V (100 %)
Ytelse (MMA) 35 % ED	220 A / 28,8 V (35 %)
Ytelse (MMA) 60 % ED	170 A / 26,8 V (60 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	150 A / 26,0 V (100 %)
Tomgangsspenning	85 V
Elektrodestørrelser	1,5–5,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 20,4 V – 220 A / 28,8 V
Sveiseområde (TIG)	10 A / 10,4 V – 220 A / 18,8 V
Utvendige mål LxBxH	400 × 180 × 340 mm
Vekt (uten tilbehør)	9,2 kg (10,2 kg med koblingskabel)
Beskyttelsesgrad	IP23S
Driftstemperaturområde	-20 – +40 °C