

Minarc Evo 180 AU



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Minarc Evo 180 AU

Produktkode	61002180AU
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (treg)	16 A
Minimum strømaggregat	5,5 kVA
Ytelse (TIG) 35 % ED	180 A / 17,2 V (35 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	130 A / 15,2 V (100 %)
Ytelse (MMA) 30 % ED	170 A / 26,8 V (30 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	115 A / 24,6 V (100 %)
Tomgangsspenning	12 V
Elektrodestørrelser	1,5–4,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 10 V – 180 A / 30 V 10 A / 15 V – 170 A / 32 V
Nominell effekt ved maks. strømstyrke 30 % ED MMA	170 A/5.7 kVA
Nominell effekt ved maks. strømstyrke 35 % ED TIG	180 A/4.0 kVA
Utvendige mål LxBxH	361 × 139 × 267 mm
Vekt (uten tilbehør)	5,4 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C