

Minarc Evo 180 DK



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Minarc Evo 180 DK

Produktkode	61002180DK
Primærspenning 1-fas 50/60 Hz	230 V ±15 %
Sikring (treg)	16 A
Minimum strømaggregat	5.5 kVA
Ytelse (TIG) 35 % ED	180 A/17.2 V
Ytelse (TIG) 100 % ED	130 A/15.2 V
Ytelse (MMA) 30 % ED	170 A/26.8 V
Ytelse (MMA) 100 % ED	115 A/24.6 V
Tomgangsspenning	12 V
Elektrodestørrelser	1.5...4.0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A/15 V - 170 A/32 V 10 A/10 V - 180 A/30 V
Nominell effekt ved maks. strømstyrke 30 % ED MMA	170 A/5.7 kVA
Nominell effekt ved maks. strømstyrke 35 % ED TIG	180 A/4.0 kVA
Utvendige mål LxBxH	361 × 139 × 267 mm
Vekt (uten tilbehør)	5.4 kg
Beskyttelsesgrad	IP23S
Standarder	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C