

MinarcMig 190 Auto



OVERSIKT

En 14,2 kg, bærbar MIG/MAG sveiseapparater som gir 190 A med en 35 % intermittens fra en 16 A, enfaset nettstrømforsyning. Manuelle og synergiske sveisealternativer er tilgjengelig. Kompatibel med et bredt spekter av materialer, inkludert stål (Fe), rustfritt stål (Ss), aluminium (Al) og CuSi tilsettråder. En 3-meters sveisepistol med et ergonomisk pistolgrep, kabelsett og bære stropp inkludert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MinarcMig 190 Auto

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Produktkode | 61008190 |
| Primærspenning 1-fas 50/60 Hz | 230 V \pm 15 % |
| Sveiseområde | 20 A / 15 V til 190 A / 26 V |
| Ytelse 35 % ED | 190 A |
| Ytelse 60 % ED | 140 A |
| Ytelse 100 % ED | 100 A |
| Tomgangsspenning | 70 til 75 V |
| Trådmatemekanisme | 2 hjul, én motor |
| Vekt for trådspole (maks) | 5 kg |
| Mål for trådspole (maks) | 200 mm |
| Hovedsikring | 16 A |
| Dekkgasstrykk (max) | 0,5 MPa |
| Utvendige mål LxBxH | 450 x 227 x 368 mm |
| Vekt (uten tilbehør) | 14,2 kg |
| Beskyttelsesgrad | IP23 |
| Standarder | IEC 60974-1,-5,-10, IEC 61000-3-12 |
| EMC-klasse | A |
| Driftstemperaturområde | -20 til 40 °C |

MinarcMig 190 Auto

Temperaturområde for lagring

-40 til 60 °C