

# MinarcTig 250



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

### MinarcTig 250

Produktkode	MinarcTig 250, TX 165GF 4M –P0607TX MinarcTig 250, TX 165GF 8M – P0608TX MinarcTig 250, TX 225G 4M – P0609TX MinarcTig 250, TX 225G 8M – P0610TX MinarcTig 250, TX 165GS 4M – P0625TX MinarcTig 250, TX 165GS 8M – P0626TX MinarcTig 250, TX 225GS 4M – P0632TX MinarcTig 250, TX 225GS 8M – P0633TX MinarcTig 250, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250, TX 165GS 16M – P0668TX
Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz	400 V –20 – +15 %
Sikring (treg)	10 A
Ytelse (TIG) 30 % ED	250 A / 20,1 V (30 %)
Ytelse (TIG) 100 % ED	160 A / 16,4 V (100 %)
Ytelse (MMA) 35 % ED	220 A / 28,8 V (35 %)
Ytelse (MMA) 100 % ED	150 A / 26,0 V (100 %)
Tomgangsspenning	95 V (VRD 30 V)
Elektrodestørrelser	1,5–5,0 mm
Sveiseområde (MMA)	10 A / 20,4 V – 220 A / 28,8 V
Sveiseområde (TIG)	5 A / 10,2 V – 250 A / 20,1 V
Driftstemperaturområde	–20 – +40 °C
Utvendige mål LxBxH	400 × 180 × 340 mm
Vekt (uten tilbehør)	11 kg (uten kabler)
Beskyttelsesgrad	IP23S