

MMT/PMT gun range



FORDELER

- 34 modellvarianter fra 250 A til 500 A
- Komforthåndtaket motvirker tretthet, og balansen reduserer håndleddsbelastningen
- Trådledere, dyser og kontaktrør av høy kvalitet
- Fås i lengder på 3 m og 4,5 m
- Gass- og vannkjølte modeller
- Enestående kjøleytelse
- Sterk struktur og enkelt vedlikehold
- Eurokobling for rask tilkobling

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PMT gun range - gas cooled	PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42
Produktkode	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Type kjøling	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass
Sveisetråder	0,6–1,2 mm	0,6–1,2 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Lengde/bestillingskode 3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Lengde/bestillingskode 4,5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214
Belastningskapasitet Ar + CO ₂ (35 %)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A

PMT gun range water cooled	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Produktkode	6253043	6254203	6255203
Type kjøling	Vann	Vann	Vann
Sveisetråder	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Lengde/bestillingskode 3 m	6253043	6254203	6255203
Lengde/bestillingskode 4,5 m	6253044	6254204	6255204
Belastningskapasitet Ar + CO ₂ (100 %)	300 A	400 A	500 A

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Produktkode	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Type kjøling	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass	Gass
Sveisetråder	0,6–1,2 mm	0,6–1,2 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Lengde/bestillingskode 3 m	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Lengde/bestillingskode 4,5 m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6254207

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Belastningskapasitet Ar + CO2 (35 %)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)						350 A

MMT gun range - water cooled	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
Produktkode	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Type kjøling	Vann	Vann	Vann
Sveisetråder	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Lengde/bestillingskode 3 m	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Lengde/bestillingskode 4,5 m	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT
Belastningskapasitet Ar + CO2 (100 %)	300 A	400 A	500 A