

R500+ Wire Feeder



OVERSIKT

R500-trådmateren er et slitesterkt og kraftig 4-hjuls trådmatersystem med to motorer, designet for å fungere sømløst med AX MIG Welder. En separat monteringsbrakett kreves for å montere trådmateren på en robot. Følgende integrerte funksjoner er inkludert: gasstestknapp, knapper for trådfremmating og trådreversering, gassmengdesensor, trykkluftventil for rensing av sveisepistol og bakgrunnsbelysning bak drivhjulene.

Du kan velge en robotspesifikk brakett (bunnbrakett) [i Kemppi-konfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

R500+ Wire Feeder

Produktkode	RX21150025L
Trådmatemekanisme	4 hjul, to motorer
Justering av trådmatehastighet	0,5–25 m/min
Pistolforbindelse	Euro
Sveisetrådstørrelser (Fe fylt)	1,0–1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (Ss)	0,8–1,6 mm
Sveisetrådstørrelser (Al)	1,0–2,4 mm
Sveisetrådstørrelser (CuSi)	0,8–1,2 mm
Driftsspenning (sikkerhetsspenning)	48 V likestrøm
Driftstemperaturområde	–20...+40 °C
Utvendige mål LxBxH	374 x 234 x 183 mm
Vekt (uten tilbehør)	6.75 kg
Beskyttelsesgrad	IP215
EMC-klasse	A
Temperaturområde for lagring	–40...+60 °C